Teo by XIRING

Lecteur carte à puce PC/SC et USB CCID pour le citoyen et l'usager

> Un lecteur conforme aux standards de l'industrie

- Teo by XIRING est un lecteur transparent connecté à l'ordinateur et répondant aux normes PC/SC et CCID (lecteur de classe 1) ainsi qu'au standard USB 2.0.
- Teo by XIRING fait le lien entre une carte à puce et une application PC. Le lecteur prend en charge les cartes à microprocesseur (conformes au standard ISO 7816—1/4).
- Teo by XIRING possède toutes les certifications nécessaires pour un lecteur transparent : certifié Microsoft WHQL pour Microsoft Windows 2000, XP, Vista et Seven, compatible Linux et MacOS X ; EMV 2000 Level 1 ; CE ; FCC Part 15 Class B.

> Un lecteur innovant et simple d'utilisation

- Répondant à la norme CCID, Teo by XIRING est un lecteur « Plug&Play » : il suffit de le brancher au port USB de l'ordinateur pour que celui-ci s'installe automatiquement.
- Teo by XIRING innove particulièrement en termes de design et offre d'origine la possibilité de l'utiliser dans 2 positions : à plat sur le bureau ou debout pour une insertion verticale de la carte.
- Teo by XIRING est un produit simple à personnaliser grâce à une zone spécifique réservée à l'apposition d'un autocollant.
- Teo by XIRING répond aux normes en vigueur pour le respect de l'environnement et est entièrement recyclable : il n'y a pas de vis, les matériaux plastiques sont limités et facilement recyclables, et il n'y a pas besoin de fournir de CD-Rom pour s'en servir.

XIRING®

> Un lecteur adaptable à tous types d'applications

- Teo by XIRING peut être utilisé avec toutes les applications basées sur la technologie carte à microprocesseur : eID (administration en ligne), Transport (carte chronotachygraphe, carte de transport urbain), Santé (carte d'assurance maladie, carte de mutuelle)…

> Caractéristiques techniques

Interfaces PC	USB 2.0 (& USB 1.1) full speed (12 Mbps)
	Conforme PC/SC et CCID
Interface carte	ISO 7816
	Support des protocoles T=0, T=1
	Vitesse de transfert: jusqu'à 420Kbps (selon la carte)
Cartes à puce supportées	ISO 7816 1/4 (cartes à microprocesseur)
Certifications	USB 2.0 full speed (et USB 1.1)
	EMV Level 1
	Microsoft WHQL pour Microsoft Windows 2000 / XP / Vista et Seven
	CE / RoHS
	FCC Part 15 Class B
Environnements supportés	**Microsoft** (compatible PC/SC & CCID)
	Windows 2000
	Windows XP
	Windows Vista 32/64 bit
	Windows Seven 32/64 bit
	via driver CCID natif de Microsoft ou driver alternatif disponible
	MacOS (via driver open source)
	10.4 Tiger,
	10.5 Leopard
	10.6 Snow Leopard
	Linux (via driver open source)
Taille	86 x 68 x 10 mm
Poids	65 g

XIRING © 100820 teobyxiring_fr. Non contractuel

WWW.XIRING.COM

River Seine
25, quai Galliéni
92158 Suresnes Cedex
Tél : 01 46 25 80 80
Fax : 01 46 25 80 20

XIRING®